

JACBO-S und JACBO-O: Nachträglich eingerüttelte Bewehrung



Bohrdurchmesser in mm	Korbabmessungen	Bügelmaß in mm	Mindestlänge im Pfahl in mm	max. Standardlänge im Pfahl	Höchstlänge* im Pfahl in mm
300	4 x 12	130	2000	4000	5000
300	5 x 12	145	2000	4000	5000
300	1 x 32		2500	6000	8000
320	4 x 12	140	2000	4000	5000
320	5 x 12	160	2000	4000	5000
320	1 x 32		2500	8000	10000
350 und 360	4 x 12	150	2000	5000	6000
350 und 360	5 x 12	185	2000	5000	6000
350 und 360	6 x 12	190	2000	5000	6000
350 und 360	1 x 32		2500	10000	10000
400	4 x 12	170	2000	5000	6000
400	5 x 12	230	2000	5000	6000
400	6 x 12	240	2000	6000	7000
400	4 x 16	170	2000	5000	6000
400	5 x 16	230	2000	6000	7000
400	6 x 16	240	2000	6000	7000
450	5 x 12	280	2000	6000	7000
450	6 x 12	280	2000	6000	7000
450	4 x 16	210	2000	6000	7000
450	5 x 16	280	2000	6000	7000
450	6 x 16	280	2000	6000	7000
450	8 x 16	280	2000	6000	7000
500 und 520	6 x 12	320	2000	7000	8000
500 und 520	4 x 16	210	2000	7000	8000
500 und 520	5 x 16	320	2000	7000	8000
500 und 520	6 x 16	320	2000	7000	9000
500 und 520	8 x 16	320	2000	7000	9000
500 und 520	6 x 32	320	2000	7000	9000
500 und 520	7 x 32	320	2000	7000	9000
550	4 x 16	210	2000	7000	8000
550	5 x 16	350	2000	7000	8000
550	6 x 16	380	2000	7000	10000
550	8 x 16	380	2000	7000	10000
550	6 x 32	380	2000	7000	10000
600	5 x 16	410	2000	7000	8000
600	6 x 16	430	2000	7000	10000
600	8 x 16	430	2000	7000	10000
600	8 x 32	430	2000	7000	10000
700	6 x 16	530	2000	7000	10000
700	8 x 16	530	2000	7000	10000
800	8 x 16	600	2000	7000	10000

Größerer Durchmesser auf Anfrage

*Bei diesen extremen Längen werden die Korbdurchmesser angepasst.

*In trockenen, sandigen Schichten kann die maximale Länge sehr viel kürzer sein. Fragen Sie uns!

JACBO-B:

Körbe werden vor dem Einschütten eingebracht



Bohrdurchmesser in in mm	Korbabmessungen in mm	Bügelabmessungen in mm
400	Laut Anfrage	200
450	Laut Anfrage	200
500	Laut Anfrage	250
550	Laut Anfrage	250
600	Laut Anfrage	250
650	Laut Anfrage	250
800	Laut Anfrage	190

Haupt-Bewehrungskörbe für Druck- und Zugpfähle.

Die Pfähle können über die gesamte Länge bewehrt werden.

Die Verwendung von IPE und HE-Balken ist möglich.

Bügeldurchmesser 8 mm in Spiralform. Bei extremen Längen müssen die 5 Meter-Strips verwendet werden.